



### چاپگر تراکنشی پسابوک PR90 Plus

چاپگر PR90 Plus جدید به منظور ارائه نهایت عملکرد در گروه خود همراه با بهترین ارگونومی برای جایگیری روی شلوغ ترین میزهای کار تحویل داران شعب بانکی یا هر صنعت دیگری که در آن چاپ سریع و ایمن تراکنش ها واجب است، طراحی شده است.

#### خصوصیات ویژه

- سرعت چاپ تا 684 کاراکتر در هر ثانیه (In 12 cpi mode)
- طراحی جدید جهت مدیریت بهتر فضا
- دارای صفحه نمایش 20 کاراکتری دو خطی جهت نمایش پیغام هابه صورت واضح و کامل
- پشتیبانی از انواع فرم های کاغذ به صورت تک برگ و دفترچه
- اتصال بهبودیافته با چندین رابط با نصب آسان
- کاربری آسان
- دارای پرینت-هد 24-wire جهت بالا بردن کیفیت چاپ
- طول عمر پرینت-هد 600 میلیون نقطه ای/سوزنی (400 میلیون کاراکتر)
- پشتیبانی بهبود یافته از MICR
- مناسب برای بانک ها، دفاتر پستی، آژانس های مسافرتی، ادارات دولتی، بهداشت و درمان، شرکت های بیمه و حمل و نقل

#### عملکرد آسان

طرح جدید چاپگر تحویل داری مدل PR90 plus با سرعت و قابلیت بسیار مناسب به منظور پاسخ دهی در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه نیازهای انبوه مشتریان واحد های بانکی و غیربانکی می باشد. این نوع چاپگر با توجه به نوع طراحی خود، با سرعت 684 کاراکتر در ثانیه، سریعترین چاپگر تراکنشی موجود در بازار ایران می باشد.

## کیفیت برتر ساخت

چاپگر PR90 Plus طبق آخرین تکنولوژی ساخته شده و بیشترین سطح خدمات را ارائه می دهد. تمام اجزای این چاپگر با بالاترین استاندارد ساخته شده اند. درب رویی چاپگر با سطح دوباره طراحی شده کاملاً صاف و ارتفاع کمتر، موجب جایگیری بهتر در کانترهای کمجا و کوچک می شود. طراحی منحصر به فرد هد، متشکل از سوزن هایی از جنس تنگستن کربید، کیفیت بالا، دقت و طول عمر بیشتر را موجب می شود. مکانیسم دقیق به کار رفته در دستگاه، باعث تضمین کیفیت چاپ و پذیرش انواع کاغذ با ساختارهای گوناگون می شود.

## قابلیت های بالا

طراحی چاپگر PR90Plus با هدف کاربری آسان انجام گرفته است. این دستگاه مجهز به یک LCD 2 خطه با 20 کاراکتر در هر خط بوده و در گروه خود منحصر به فرد است. رابط کاربری آسان و تعداد کافی دکمه موجب راحت بودن استفاده از چاپگر شده است. طراحی خاص دستگاه، دسترسی آسان به اجزای آن به منظور تعویض ریبون و نگهداری را مقدور ساخته است. از نظر اتصالات، PR90 Plus کاملاً متمایز است. این دستگاه با فضای در نظر گرفته شده ی اضافه برای اتصالات همزمان در صورت نیاز، پورت سریال دوتایی، USB، و LAN، تمام نیازهای محیطی شما را برآورده می کند.

## ویژگی های فنی

تکنولوژی چاپ	سوزنی دارای 24 پین
سرعت چاپ	DRAFT DP NLQ LQ 10cpi 570 cps 414 cps 207 cps 140 cps 12cpi 684 cps 497 cps 248 cps 168 cps
مجموعه های کاراکتری	ISO 8859/1-9, ISO 8859/15, Olivetti code tables (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext. Char Set in 13 national versions, IBM 864, PC 4352 (Arabic)
ویژگی کاراکتر	Bold, underline, overline, sub/superscript, double width, double height, double width and height, horizontal and vertical expansion, italic
فونتهای قابل پشتیبانی	Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinese and other national character sets
استانداردهای قابل پشتیبانی بارکد	Interleaved 2/5, Industrial 2/5, EAN-8, EAN-12, Code 39, 128, Codabar, UPC/A, UPC/E
مشخصات چاپ	فاصله بین حروف: 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi فاصله خطوط: 6, 8, lpi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per inch عرض چاپ: 94 characters @ 10 cpi
وضوح چاپ	360x360 dpi (HxV)

<p>ورودی کاغذ : تک برگ و دفترچه از جلو  تشخیص : تنظیم خودکار سند، تشخیص خودکار لبه کاغذ و  تنظیم خودکار فشار بر روی سند بر حسب ضخامت  مشخصات دفترچه ورودی : ضخامت حداکثر 2 میلیمتر با  عرض 110 تا 241 میلیمتر  مشخصات سندهای تک برگ : وزن 30 تا 240 گرم بر متر  مربع با عرض 80 تا 245 میلیمتر  تعداد چاپ همزمان: 7 برگ</p>	<p>مشخصات کاغذ</p>
<p>IBM® Proprinter II / X24; IBM® 9068;  Epson® LQ 1600K; Olivetti PR2E/PR40+; OKI  5530SC</p>	<p>سازگاری</p>
<p>Serial RS-232: حالت استاندارد:  پورتهای قابل افزایش اختیاری:  Parallel IEEE 1284 / Parallel + USB 2.0 / 2nd Serial  RS-232 / USB 2.0 / 2nd Serial RS-232 + USB 2.0 /  LAN</p>	<p>پورتهای ارتباطی</p>
<p>ریدر/رایتر نوار مغناطیسی  ریدر کدهای MICR  اسکنر</p>	<p>دستگاه های اختیاری</p>
<p>64 کیلوبایت</p>	<p>بافر</p>
<p>16 مگابایت</p>	<p>حافظه داخلی</p>
<p>Selftest, hexdump, remote diagnostics via  interface, Unique ID-number</p>	<p>قابلیت های شناسایی</p>
<p>MTBF: 10,000 hours @25% duty cycle</p>	<p>قابلیت اطمینان</p>
<p>ریبون مشکی با عمر چاپ 7 میلیون حرف  ریبون مشکی با عمر چاپ 10 میلیون حرف</p>	<p>مواد مصرفی</p>
<p>&lt;600 میلیون نقطه/سوزن (400 میلیون کاراکتر)</p>	<p>عمر هد</p>
<p>ابعاد: 210 X 398 X 296  وزن: 9 کیلوگرم</p>	<p>مشخصات فیزیکی</p>
<p>Temperature: 50 to 350 C  Relative humidity: 15-85%  Acoustics: &lt;54 dBA  Voltage: 110V +/- 10% and 240V +/- 10%  Frequency: 50 - 60 Hz  Power consumption: 170W, 11W Standby  Regulatory VDE/GS, UL, CE, CCC, FCC-B</p>	<p>محیط عملیاتی</p>
<p>یک سال استاندارد</p>	<p>ضمانت</p>