



چاپگر تحویل‌داری

PR90 plus

خصوصیات ویژه

- سرعت چاپ ۵۷۰ کاراکتر در هر ثانیه (In 10 cpi mode)
- طراحی جدید جهت مدیریت بهترفضا
- دارای صفحه نمایش ۲۰ کاراکتر(دو خط) جهت نمایش پیغام هابه صورت واضح و کامل
- پیش‌تیبانی از انواع فرم های کاغذ به صورت تک برگ، سری و دفترچه
- امکان ارتباط از طریق چند درگاه به صورت همزمان
- کاربری آسان
- دارای هدچاپ 24-wire جهت بالابردن کیفیت چاپ
- طول عمر همد معادل (۴۰۰ میلیون کاراکتر)
- امکان پشتیبانی از MICR
- امکان خواندن و نوشتن نوار مغناطیسی (Magnetic Strip)

قابلیت ها و کاربردها :

طرح جدید چاپگر تحویل‌داری مدل PR90 plus با سرعت و قابلیت بسیار مناسب به منظور پاسخ دهی در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه نیازهای انبوه مشتریان واحد های بانکی و غیربانکی می باشد. این نوع چاپگر با توجه به نوع طراحی خود، با سرعت ۵۷۰ کاراکتر در ثانیه، سریعترین چاپگر تحویل‌داری موجود در بازار ایران می باشد.

طول عمر و کاربری آسان :

بکارگیری قطعات مرغوب در چاپگر تحویل‌داری مدل PR90 plus سبب افزایش طول عمر و کاهش هزینه های نگهداری شده است.

کاربری آسان با استفاده از کلید های کنترلی و راهنمایی از طریق صفحه نمایش LCD از دیگر مشخصه های این نوع چاپگر می باشد که موجب خواهد شد تا پشتیبانی از این دستگاه، به کمترین مقدار ممکن برسد.



• سریعترین پرینتر تحویل داری موجود در کشور

• مورد استفاده برای بانکها، دفاتر پستی، آژانسهای مسافرتی، مراکز درمانی، حمل و نقل و مراکز بیمه

• قابلیت چاپ بر روی دفترچه بانکی تا ضخامت ۲ میلیمتر

• امکان تغذیه کاغذهای پیوست

Passbook Printer

PR90 plus



مشخصات فنی :

پورتهای ارتباطی
حالت استاندارد : Serial RS-232 Parallel , USB 2.0 , پورتهای قابل افزایش (اختیاری) : LAN , 2nd USB 2.0, 2nd Serial RS-232
امکانات اختیاری
امکان خواندن و نوشتن بر روی نوار مغناطیسی امکان تغذیه کاغذهای پیوسته از پشت دستگاه امکان خواندن کدهای MICR امکان اسکن اسناد
بافر
۶۴ کیلوبایت
حافظه داخلی
۱۶ مگابایت
قابلیت های شناسایی
Selftest, hexdump, remote diagnostics via interface, Unique ID-number
قابلیت اطمینان
MTBF: 10,000 hours @25% duty cycle
مواد مصرفی
ریبون مشکی با عمر چاپ ۷ میلیون حرف ریبون مشکی با عمر چاپ ۱۰ میلیون حرف
عمر هد
۴۰۰ میلیون کارکتر
توان مصرفی
در حالت فعالیت : ۱۷۰ وات در حالت آماده بکار : ۱۱ وات
مشخصات فیزیکی
ابعاد : ۳۹۸x۲۹۶x۲۱۰ میلیمتر وزن : ۹ کیلوگرم
محیط عملیاتی
دما : ۵۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد رطوبت : ۱۵ تا ۸۵ درصد

تکنولوژی چاپ
سوزنی دارای ۲۴ پین
سرعت چاپ
DRAFT DP NLQ LQ
10cpi 570 cps 414 cps 207 cps 140 cps
12cpi 684 cps 497 cps 248 cps 168 cps
مجموعه های کاراکتری
ISO 8859/1-9, ISO 8859/15, Olivetti code tables (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext. Char Set in 13 national versions
ویژگی کاراکتر
Bold, underline, overline, sub/superscript, double width, double height, double width and height, horizontal and vertical expansion, italic
فونتهای قابل پشتیبانی
Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinese and other national character sets
استانداردهای قابل پشتیبانی بارکد
Interleaved 2/5, Industrial 2/5, EAN-8, EAN-12, Code 39, 128, Codabar, UPC/A, UPC/E
مشخصات چاپ
فاصله بین حروف : 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi
فاصله خطوط : 6, 8, lpi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per inch
عرض چاپ : 94 characters @ 10 cpi
وضوح چاپ
(360x360 dpi)
مشخصات کاغذ
ورودی کاغذ : تک برگ و دفترچه از جلو ; کاغذ پیوسته از پشت (برای مدل های تجهیز شده با تغذیه تراکتوری پشت) تشخیص : تنظیم خودکار سند, تشخیص خودکار لبه کاغذ و تنظیم خودکار فشار بر روی سند بر حسب ضخامت مشخصات دفترچه ورودی : ضخامت حداکثر ۲/۶ میلیمتر با عرض ۱۱۰ تا ۲۴۱ میلیمتر مشخصات سندهای تک برگ : وزن ۳۰ تا ۲۴۰ گرم بر متر مربع با عرض ۸۰ تا ۲۴۵ میلیمتر تعداد چاپ همزمان : ۷ برگ
سازگاری
IBM® Proprinter II / x24; IBM® 9068; Epson® LQ 1600K; Olivetti PR2E/PR40+; OKI 5530SC